

Rundhandlauf linear steigend gebogen



Durchmesser in mm:
40 / 42 / 45 / 50 (Standardausführungen)

Aufbau
Aus massiven Lagen evtl. 2,5 mm Furnierschichten verleimt

Holzarten
Jede Holzart und jeder Durchmesser möglich
Oberfläche roh geschliffen, lackiert, gebeizt, lasiert oder geölt

Sonderanfertigungen
Mit Nut und Abflachung in jeder Holzart möglich.
Durchmesser von 35 mm bis 60 mm in 5 mm-Schritten möglich.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Falch gerne zur Verfügung.
Durchwahl +49 8734 9375520 oder rosa.falch@holz-in-form.de

Maßblatt

Absender (bitte ausfüllen)

Datum: _____

Firma: _____

Vorname/Name _____

Straße _____

PLZ/Ort: _____

Tel. _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Web-Adresse: _____

Oberfläche: roh geschliffen

Ausführung schichtverleimt

im Uhrzeigersinn steigend

gegen den Uhrzeigersinn steigend

Holzart _____

Querschnitt / Durchmesser _____ mm

Außendurchmesser _____ mm

(zur Kontrolle) = Innenradius _____ mm (A)

Gradanteil vom Grundriss _____ Grad (B)
 oder eventuell:

im Grundriss fehlendes Sehnenmaß _____ mm (C)

á Steigung _____ mm x _____ Steigungen
 (von Geländeroberkanteantritt bis Geländeroberkanteaustritt)

= _____ mm Geländerhöhe senkrecht (D)

Lauflänge des Handlaufs _____ mm

(kann von uns mit Hilfe von (A) (B) (D),
 oder (A) (C) (D) ermittelt werden)

zur Kontrolle:

á Steigung _____ mm x _____ Steigungen
 (von FFO-Antritt bis FFO-Austritt)

= _____ mm Geschoßhöhe

SKIZZE

